

FIȘĂ TEHNICĂ

LIQUITECH SHIELD 3 în 1

aditiv anticoroziune/anticalcar/antialgă

1. Descrierea produsului

Liquitech Shield 3 în 1 este un produs destinat protecției totale a instalațiilor termice, atât casnice cât și industriale. Conține aditivi care previn formarea calcarului, previn apariția fenomenului de electrocoroziune și are rol de prevenție în formarea algelor.

2. Domeniul de utilizare

Liquitech Shield 3 în 1 este un aditiv care se folosește în diluție cu apă demineralizată, în instalațiile termice unde nu este necesară prezența antigelului. Acționează ca și inhibitor de coroziune pentru elementele metalice ale instalațiilor (oțel, fontă, aluminiu, aliaje de aluminiu, cupru, alamă), asigurând o protecție de lungă durată. Conține aditivi anticalcar și antialgă, prevenind depunerea crustelor și a mълului, îmbunătățind astfel transferul termic.

3. Instrucțiuni de utilizare

Se amestecă **Liquitech Shield 3 în 1** cu apă demineralizată în proporție de 1-3%, în funcție de varietatea metalelor prin care trece agentul termic. Dacă sunt 3 sau mai multe tipuri de metale prin care trece fluidul termic, se folosește doza maximă recomandată.

4. Prescripții speciale

Toate operațiile de manipulare, transport și depozitare se vor face respectând normele de securitate a muncii, corespunzătoare, în vigoare. Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. Spălați-vă bine după utilizare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. **CITIȚI FIȘA CU DATE DE SECURITATE A PRODUSULUI ÎNAINTE DE UTILIZARE!**

FIȘĂ TEHNICĂ

LIQUITECH SHIELD 3 în 1

aditiv anticoroziune/anticalcar/antialgă

5. Depozitare

Produsul se ambalează în ambalaje din materiale plastice de 1 kg, 5 kg. Produsul se păstrează în ambalaje închise etanș, în spații sigure, acoperite, la temperaturi de 5-30°C. A se evita sursele de căldură, radiații, electricitate statică și de contact cu produsele.

6. Informații tehnice

Nr.crt	Parametrii de calitate	Valori prescrise	Metoda de analiză
1	Aspect	galben	Vizual
2	pH (soluție 1% în apă demineralizată)	8	
3	Termen de valabilitate	48 luni	

7. Precauții



H302: Nociv în caz de înghițire.

P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P270: A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.

P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor.

FIȘĂ TEHNICĂ

LIQUITECH SHIELD 3 în 1

aditiv anticoroziune/anticalcar/antialgă

P301+P312: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.

P501: Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale în vigoare.

Suport tehnic de specialitate

Mafe Chem SRL
Ploiești, Str. Carpenului



nr. 81A, Jud.Prahova
office@mafechem.ro
0751 225 531